


DEC-520

DECC-520



DEC-620

DECC-620



Decoración opcional: consultar
Optional decoration: consult
Décoration option: consulter

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| <p>DEC-400 / DECCM-450</p> <ul style="list-style-type: none"> Exterior e interior en acero plastificado blanco <p>CARACTERÍSTICAS COMUNES</p> <ul style="list-style-type: none"> Diseñados para bebidas y productos envasados Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura Compresor hermético alto par de arranque Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio Control digital de temperatura y descarches Iluminación interior LED Unidad condensadora ventilada Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ Evaporación automática del agua de descarche Temperatura de trabajo 0°C +7°C a 32°C 65% H.R amb. Temperatura de trabajo -2°C +0°C a 32°C 65% H.R amb. modelo SZ Tensión monofásica 230V 50/60 Hz Refrigerante R-600a Refrigerante R-290 (solo modelos SZ) | <p>DEC-400 / DECCM-450</p> <ul style="list-style-type: none"> Exterior and interior in white plastic coated steel <p>FEATURES IN COMMON</p> <ul style="list-style-type: none"> Designed for beverages and packaged products Shelves plastic coated steel wire, adjustable height Hermetic compressor high starting torque Ventilated evaporator printed on aluminum plate Digital temperature control and defrost Interior lighting LED Ventilated condensing unit Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³ Automatic evaporation of defrost water Operating temperature 0°C +7°C at 32°C 65% H.R ambient Working temperature -2°C +0°C to 32 ° C 65% H.R amb. SZ model Voltage 230V 50/60 Hz Refrigerant R-600a Refrigerant R-290 (SZ models only) | <p>DEC-400 / DECCM-450</p> <ul style="list-style-type: none"> Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche. <p>CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conçus pour boissons et produits emballés. Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur. Compresseur hermétique à haut couple de démarrage. Évaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium Contrôle digital de température et du dégivrage. Eclairage intérieur LED Condensateur ventilé Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. Évaporation automatique de l'eau de dégivrage Température de travail 0°C +7°C à 32°C 65% H.R amb. Température de travail -2°C+0°C à 32°C 65% H.R amb. Modèle SZ Tension monophasique 230V 50/60 Hz Gaz réfrigérant R-600a Réfrigérant R-290 (modèles SZ seulement) |



| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| <p>DEC-400 / DECCM-450</p> <ul style="list-style-type: none"> Exterior e interior en acero plastificado blanco <p>CARACTERÍSTICAS COMUNES</p> <ul style="list-style-type: none"> Diseñados para bebidas y productos envasados Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura Compresor hermético alto par de arranque Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio Control digital de temperatura y descarches Iluminación interior LED Unidad condensadora estática libre de mantenimiento Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ Evaporación automática del agua de descarche Temperatura de trabajo 0°C +7°C a 32°C 65% H.R amb. Temperatura de trabajo -2°C +0°C a 32°C 65% H.R amb. modelo SZ Tensión monofásica 230V 50/60 Hz Refrigerante R-600a Refrigerante R-290 (solo modelos SZ) | <p>DEC-400 / DECCM-450</p> <ul style="list-style-type: none"> Exterior and interior in white plastic coated steel <p>FEATURES IN COMMON</p> <ul style="list-style-type: none"> Designed for beverages and packaged products Shelves plastic coated steel wire, adjustable height Hermetic compressor high starting torque Ventilated evaporator printed on aluminum plate Digital temperature control and defrost Interior lighting LED Static condensing unit, maintenance-free Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³ Automatic evaporation of defrost water Operating temperature 0°C +7°C at 32°C 65% H.R ambient Working temperature -2°C +0°C to 32 ° C 65% H.R amb. SZ model Voltage 230V 50/60 Hz Refrigerant R-600a Refrigerant R-290 (SZ models only) | <p>DEC-400 / DECCM-450</p> <ul style="list-style-type: none"> Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche. <p>CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conçus pour boissons et produits emballés. Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur. Compresseur hermétique à haut couple de démarrage. Évaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium Contrôle digital de température et du dégivrage. Eclairage intérieur LED Unité de condensation statique, sans entretien Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. Évaporation automatique de l'eau de dégivrage Température de travail 0°C +7°C à 32°C 65% H.R amb. Température de travail -2°C+0°C à 32 ° C 65% H.R amb. Modèle SZ Tension monophasique 230V 50/60 Hz Gaz réfrigérant R-600a Réfrigérant R-290 (modèles SZ seulement) |

| Modelo | Largo | Alto | Fondo | Pantalla | Puerta | Potencia | Consumo | Capacidad | Estantes |
|-------------|----------|---------|------------|-----------|---------|-------------|--------------|------------|----------|
| Model | Length | Height | Depth | Pulicidad | Crystal | Frig. Power | Consumption | Capacity | Shelves |
| Modèle | Longueur | Hauteur | Profondeur | Canopy | Verre | Puissance | Consommation | Exposition | Étagères |
| | (mm) | (mm) | (mm) | Marquise | Porte | (W) | (W) | L | |
| DECC-520 | 520 | 1100 | 570 | 1 | 1 | 144 | 117 | 115 | 2 |
| DECC-520-SZ | 520 | 1100 | 570 | 1 | 1 | 177 | 224 | 115 | 2 |
| DEC-520 | 520 | 945 | 560 | NO | 1 | 144 | 117 | 115 | 2 |
| DEC-520-SZ | 520 | 945 | 560 | NO | 1 | 177 | 221 | 115 | 2 |

| Modelo | Largo | Alto | Fondo | Pantalla | Puerta | Potencia | Consumo | Capacidad | Estantes |
|-------------|----------|---------|------------|-----------|---------|-------------|--------------|------------|----------|
| Model | Length | Height | Depth | Pulicidad | Crystal | Frig. Power | Consumption | Capacity | Shelves |
| Modèle | Longueur | Hauteur | Profondeur | Canopy | Verre | Puissance | Consommation | Exposition | Étagères |
| | (mm) | (mm) | (mm) | Marquise | Porte | (W) | (W) | L | |
| DECC-620 | 620 | 2000 | 640 | 1 | 1 | 176 | 156 | 388 | 4 |
| DECC-620-SZ | 620 | 2000 | 640 | 1 | 1 | 309 | 370 | 388 | 4 |
| DEC-620 | 620 | 1880 | 640 | NO | 1 | 176 | 151 | 388 | 4 |
| DEC-620-SZ | 620 | 1880 | 640 | NO | 1 | 309 | 365 | 388 | 4 |

| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Otros Refrigerantes | Other refrigerants | Autres réfrigérants | consultar - consult - consulter |
| 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | consultar - consult - consulter |

| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Otros Refrigerantes | Other refrigerants | Autres réfrigérants | consultar - consult - consulter |
| 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | consultar - consult - consulter |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.